

# PUR ROLL CLEANER - Teknik Bilgi Formu

## Genel Bilgiler

- PUR ROLL CLEANER, poliüretan sıcak eriyik yapıştırıcı ekipmanları için özel temizleyici bir sıcak eriyik yapıştırıcıdır

## Kullanım Alanları

- PUR sıcak eriyik uygulama merdanelerini temizlemek için kullanılır:
  - Üretim tamamlandığında
  - Ya da uzun süreli duruşlarda

## Teknik Özellikler

- Görünüm: Beyaz katı
- Katı madde içeriği: %100
- Viskozite (Brookfield, 60°C): ~100 mPa·s
- Ring and Ball (yumuşama noktası): 56 °C

## En İyi Sonuçlar İçin

- Merdanelerde kalan PUR sıcak eriyik artıklarını temizleyin
- Merdaneleri kapatın ve PUR ROLL CLEANER uygulayın
  - Kullanım miktarı: 0,5 - 0,8 kg / metre merdane genişliği
- Cihazı PUR yapıştırıcıların çalışma sıcaklığında başlatın
  - Temizleyici, yaklaşık 10 - 15 dakika çalıştırılmalıdır
- Temizleyiciyi ve çözülmüş PUR artıklarını çıkartın, ardından ekipmanı tekrar çalışmaya hazır hale getirin

△ Ekipman her günün sonunda veya yapıştırıcı değişiminde düzenli olarak temizlenmelidir. Bu, cihazın iyi durumda kalmasını ve yapıştırıcının mükemmel performans göstermesini sağlar

Not: Üretici ekipman kullanım kılavuzuna da başvurulmalıdır

## Ambalaj

- 10 kg kova
- 136 kg fiber varil

## Depolama

---

- Raf ömrü: 24 ay (20°C'de, orijinal kapalı ambalajda)
- 30°C'nin üzerinde depolama → yoğunlaşma sorunları yaratabilir